

**RIBBED**

Anisette



Orage



Silver

**Description :**

Inspiré par les effets marmoréens, ce tapis joue le contraste mat brillant en couleurs opposées ou en ton sur ton. L'adjonction de fibre d'ortie dans les fonds donne une vibration toute particulière à ce motif. Version plus ethnique du noué main, cette ligne de tapis en jute filé à la main séduit par sa brillance et son chatolement.

*Inspired by marmoreal effects, this fissured rug plays on the contrast between gloss and matt with contrasting colours or tone on tone. The addition of nettle fiber in the deeper areas gives to this design a particular vibrancy.*

<b>Fabrication :</b>	Noué main.		
<b>Construction :</b>	Hand knotted.		
<b>Dimensions standards :</b>	180x270 cm / 250x350 cm.		
<b>Standards Dimensions :</b>	5'9" x 8'9" / 8'2" x 11'7".		
<b>Taille spéciale :</b>	2m <sup>2</sup> min.	Diamètre : Oui.	Largeur maxi : illimité.
<b>Custom Size :</b>	2m <sup>2</sup> min.	Diameter : Yes.	Max width : unlimited.
<b>Coloris spéciaux :</b>	Non.		
<b>Color on demande :</b>	No.		
<b>Compositon du velours :</b>	laine et coton mercerisé		
<b>Yarn :</b>	wool and mercerized cotton		
<b>Composition du dossier :</b>	Pas de dossier.		
<b>Backing :</b>	No backing.		
<b>Poids total :</b>	4,25 kg/m <sup>2</sup> .		
<b>Total Weight :</b>	4,25 kg/m <sup>2</sup> .		
<b>Poids du velours :</b>	3,5 kg/m <sup>2</sup> .		
<b>Pile Weight :</b>	3,5 kg/m <sup>2</sup> .		
<b>Epaisseur totale :</b>	6 mm.		
<b>Total height :</b>	6 mm.		
<b>Epaisseur du velours :</b>	4 mm.		
<b>Pile height :</b>	4 mm.		
<b>Entretien :</b>	Entretien courant : Nettoyage à l'aspirateur sans brosse.		
(voir notice entretien)	Nettoyage complet périodique : Lavage professionnel tous les 2 ans. Il est conseillé de tourner le tapis deux fois par an.		
<b>Maintenance :</b>	<i>Routine care of the carpet</i> : Vacuum cleaning without brush.		
(refer to cleaning instructions)	<i>Complete periodic cleaning</i> : Washing performed by a professional every two years.		
<b>Caractéristiques spéciales :</b>	Trafic normal.		
<b>Specials characteristics :</b>	Average traffic frequency.		
<b>Classement feu :</b>	Non (possibilité d'ignifugation).		
<b>Classification fire :</b>	No (fireproof treatment possible).		